

УТВЕРДЖАЮ

Директор ГБПОУ НСО
«Новосибирский промышленно-
энергетический колледж»

М.Ю. Затолокин

«02» декабря 2015 г.



АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 1

общественного здания

по его доступности для лиц с ограничениями жизнедеятельности и других маломобильных групп населения (МГН)

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский промышленно-энергетический колледж»

г. Новосибирск, Титова, 14, 630054, (383) 3548207, E-mail npek@npekspo.ru

1. Ведомственная принадлежность Министерство труда, занятости и трудовых ресурсов
2. Вид деятельности* образование
3. Форма собственности объекта: бюджетное учреждение
4. Размещение объекта: *отдельно стоящее здание 4 этажа; год постройки – 1972, базовый материал несущих конструкций вертикалей и горизонталей, материал лестниц (кирпич, бетон)*
5. Объем предоставляемых услуг: *количество обслуживаемых посетителей/день - 750, вместимость-1100 чел*

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
1. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)					
	Крыльцо или входная площадка				
	Высота площадки		норматив не установлен	0,8м	
	Габариты площадки: ширина X глубина,	К	не менее 140x200 или 150x185	Да	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45см	К, О, С	наличие	Да	
	Нескользящее покрытие	К, О, Г, С, У	наличие	В наличии	
	Навес	К, О, С, Г, У	наличие	Да	
	Лестница наружная				
	Нескользящее покрытие	К, С, У, Г, О	наличие	В наличии	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	С	30-50 см	Нет	Установка
	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	наличие	Нет	Установка
	Поручни с двух сторон	О, С	наличие	В наличии	
	- на высоте	О, С	85-92 см	Да	
	- горизонтальные завершения поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием (закруглением)	О, С	не менее 30 см	Да	
	Пандус наружный				
	Ширина марша	К	не менее 100см	Да	
	Уклон	К	Не круче 1:20	Да	
	Высота одного подъема	К	не более 80 см	Да	
	Разворотные площадки:			Нет	Создание
	- внизу	К	не менее 150 x 150 см	Да	
	Нескользящее покрытие	К, О, С, Г, У	наличие	В наличии	
	Маркировка поверхности пандуса контрастным цветом или текстурой	С	наличие	Нет	Создание
	-промежуточная с поворотом направления движения		не менее 150 x 150 см	Да	
	Поручни с двух сторон:	К, О	наличие	В наличии	

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	- на высоте	К	70 см	Да	
	- на высоте	О	85-90 см	Да	
	- горизонтальные завершения (вверху и внизу с не травмирующим окончанием (закруглением))	К, О, С	не менее 30см	Да	
	Нескользкое покрытие	К, О, С, У,Г	наличие	В наличии	
	Тамбур				
	Габариты: глубина X ширина	К	не менее 230x150 см	Да	
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные	
	- ширина проема в свету	К	не менее 120 см	Да	
	- высота порога наружного, внутреннего	К,О,С	не более 1,4 см	Да	
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, квадрата)	С	Наличие Не ниже 120, не выше 150	Нет	Создание
2. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)					
	Коридоры/холлы				
	Ширина полосы движения в одном направлении	К	не менее 150 см	Да	
	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К, О, С	Не менее 120	Да	
	Разворотные площадки	К	не менее 150x150см	Да	
	Место отдыха и ожидания	К, О, С, Г			
	- для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60см)	О	не менее 2ед. на этаж	Нет	Создание
	- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90см	К	не менее 2 ед. на этаж	Нет	Создание
	Навесное оборудование в зоне движения, выступом	С,К	не более 10 см	Нет	Нет необходимости
	Ширина дверных и открытых проемов в стене и выходов на лестничную клетку	К, О, С	Не менее 90 см	Да	
	Лестница №1 (в зону оказания услуги)				
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	С	60 см	Нет	Установка
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	наличие	Нет	Установка

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Поручни с двух сторон:	О, С	наличие	Нет	Установка
	- на высоте	О, С	85-90	-	
	- горизонтальные завершения сверху и внизу с нетравмирующим окончанием	О, С	не менее 30 см	-	
Лестница № (вкладки при наличии других лестниц в зону оказания услуги)					
	Лифт пассажирский к зоне оказания услуги		наличие	-	Создание
	Кабина:				
	- габариты (глубина X ширина)	К	170x150 см	-	
	- ширина дверного проема	К	не менее 80 см	-	
	- поручни на высоте от пола	О	90-92,5 см	-	
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	С, Г	наличие	-	
	Световая, звуковая и тактильная информация о движении лифта в кабине и у каждой двери лифта на этаже	С, У, Г	наличие	-	
	Пандус внутренний к лестнице №				Нет необходимости
	Ширина марша	К	не менее 100 см	-	
	Уклон	К	Не круче 1:20	-	
	Разворотные площадки внизу,верху.	К	не менее 150 x150 см	-	
	Поручни с двух сторон:	К, О	наличие	-	
	- на высоте	К	70 см	-	
	- на высоте	О	85-90 см	-	
	- горизонтальные завершения внизу иверху	К, С	30 см	-	
	Пандус переносной	К	наличие	-	Создание
	Подъемник для инвалидов				Установка
	Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М)	К, О	наличие	-	
	Эскалатор, траволатор	О	наличие	-	
3. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)					
	Обслуживание через окно/прилавок №				
	Высота рабочей поверхности	К	Не выше 85 см	-	Нет необходимости
	ширина зоны обслуживания	К	не менее 100 см	-	

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавок (кабинет №10)					
Обслуживание в кабинете №					
	Ширина проема двери в свету:	К, О	не менее 90 см	Да	
	Габариты зоны сидения - глубина	О	не менее 120 см	Да	
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150 x 150 см	Да	
	Стол с высотой рабочей поверхности	К, О	Не выше 85 см	Да	
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
Обслуживание с перемещением по маршруту №					
	Ширина полосы движения	К, О	не менее 120 см	-	Нет необходимости
	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	К	80 см	-	
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
Кабина индивидуального обслуживания №					
	Ширина x глубина	К	не менее 160 x 180 см	-	Нет необходимости
	Место для сидения	О	наличие	-	
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	О	наличие	-	
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
	Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)	К, О		Да	
	Доля мест для колясочников в залах 50-75 мест в зале	К	3	Да	
	76-100 мест в зале		4		
	101-150 мест в зале		5		
	Ширина прохода к месту для колясочника	К	не менее 160 см	Да	
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	Г	не менее 1 ед.	Нет	Нет необходимости
Вкладка при необходимости описания нескольких залов					
4. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ					

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Санузел				
	Знак доступности помещения	К, О, С, Г, У	наличие	В наличии	
	Ширина дверного проема	К	не менее 90см	Да	
	Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	30 см	Нет	Установка
	Раковина:				
	- зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина X ширина)	К	не менее 130 x85 см	Да	
	- высота раковины	К	75-85 см	Да	
	- опорный поручень	О	наличие	В наличии	
	Кабины:		наличие	В наличии	
	- количество кабин	К, О	не менее 1 ед.	Да	
	- ширина дверного проема	К	не менее 90 см	Да	
	- габариты (минимальные глубина X ширина)	К	не менее 165x180 см	Да	
	- опорные поручни	К, О	наличие	В наличии	
	- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	К	не менее 80 x120 см	Да	
	- крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	О	наличие	В наличии	
	Знак доступности кабины	К, О, У	наличие	В наличии	
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	30 см	Нет	Установка
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские - 2%, женские - 5% от общего числа кабин)</i>				
5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте					
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	С, У	наличие	В наличии	
	Надписи:	С, Г, У	наличие	В наличии	
	Размещение на высоте	К, С, Г	не ниже 150 не выше 450 см от пола	Да	
	Высота прописных букв	С	не менее 7,5 см	Да	

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Освещенность	С	наличие	В наличии	
	Указатели, пиктограммы:	С, У			
	Размещение на высоте	К, С	не более 250 см от пола	Да	
	Высота прописных букв	С	не менее 7,5 см	Да	
	Освещенность	С	наличие	В наличии	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги	С	наличие	В наличии	
	- высота размещения	С	120-160 см	Да	
	- маркировка кабинетов со стороны ручки	С	наличие	В наличии	
	- на кнопках управления лифта	С	наличие	-	
	- на поручнях лестниц	С	наличие	Нет	Установка
	- на кабинках санитарно-бытовых помещений		наличие	В наличии	
	Текстофоны (текстовые телефоны)	Г	не менее одного	Нет	Нет необходимости
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	С, Г	не менее одного	Нет	
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В)	К	наличие	Нет	
	Речевые информаторы и маяки	С	наличие	Нет	Установка
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м	С	наличие	Нет	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, С, У	наличие	Нет	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	К, О, С, Г, У	наличие	Нет	
6. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА					
	Вход на территорию				
	- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К, О, С	не менее 90 см	Да	
	Знак доступности учреждения	К,О,С,Г,У	наличие	В наличии	
	Автостоянка посетителей				
	Расстояние до входа в здание	К, О	не более 50 м	Да	
	Доля машино-мест для инвалидов	К, О	не менее 10 %	Да	

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Разметка места для парковки автотранспорта инвалидов	К	6х3,6 м	Да	
	Путь к главному (специализированному) входу в здание				
	- ширина полосы движения:	К, О	2 м	Да	
	- указатели направления движения	К, О, Г	наличие	Нет	Установка
	- декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию	С	наличие	Нет	
	- места отдыха: через 200 м	О	наличие		
	Открытая лестница:				
	- высота подъема	-	справочно	0,8м	
	- поручни на высоте	О	85-90 см	Да	
	- рельефная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	С	80см	Нет	Установка
	- контрастная окраска первой и последней ступени	С	наличие	Нет	
	Пандус	К, О			
	- высота подъема	К	0,8 м	Да	
	- уклон	К, О	Не круче 1:20	Да	
	Поручни с двух сторон				
	- на высоте	К	70 см	Да	
	- на высоте	О	85-95 см	Да	

ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

– на входной группе:

установить рельефную (тактильную) полосу перед маршем; промаркировать поверхность пандуса контрастным цветом; промаркировать стекла на входных дверях тамбура в виде контрастного круга или квадрата.

– на путях передвижения:

предусмотреть зону отдыха и место ожидания, для лиц с нарушением ОДА; установить рельефную (тактильную) полосу перед маршем; окрасить контрастной краской первую и последнюю ступени наружной лестницы; рассмотреть возможность оборудования лифта или подъемного пандуса.

– в зоне оказания услуги: предусмотреть возможность создания мест (кресел) в актовом зале с подключением слухового аппарата.

– в санитарных помещениях: оборудовать санузел тактильной направляющей полосой к кабине и к писсуару.

– по средствам информации: предусмотреть возможность размещения на поручнях лестниц тактильных накладок; рассмотреть возможность приобретения речевых информаторов и маяков, светового текстового табло, аудиовизуальных информационно-справочных систем.

– на территории объекта: на пути к главному входу оборудовать ограждение, выполняющее направляющую функцию, а также указатели направления движения; на открытой лестнице крыльца у главного входа установить рельефную (тактильную) полосу перед маршем; окрасить контрастной краской первую и последнюю ступени наружной лестницы.

Руководитель рабочей комиссии по обследованию объекта

Заместитель директора по НМР

(должность)

Д.С. Федосеева

(подпись)

(фамилия и.о.)

«02» декабря 2015 года

Руководитель объекта

директор

(должность)

М.Ю. Затолокин

(подпись)

фамилия и.о.

Дата заполнения «02» декабря 2015

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с поражениями зрения, Г – инвалиды с поражениями слуха. У- инвалиды с нарушением умственного развития.

2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены **полужирным** шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.